



imagePROGRAF TC-21

BETAALBARE KWALITEIT IN EEN COMPACT ONTWERP

Een compacte, betaalbare en duurzame 24-inch grootformaatprinter levert professionele kwaliteit in kleine ruimten. Hij is gebruiksvriendelijk en perfect voor het kantoor aan huis en kleine kantoren in het AEC-segment en voor winkels, horeca en scholen, ongeacht budget- en ruimtebeperkingen.

VOORDELEN

- **Betaalbare hoge kwaliteit**
Maak diverse prints met losse vellen van verschillend formaat. Bespaar tijd bij het bijsnijden van posters die worden geprint met minimale marges. Hoogwaardige pigmentinkten met geavanceerde beeldverwerking resulteren in diepere kleuren en scherpere beelden¹. Dit leidt tot aansprekende prints zonder enig kwaliteitsverlies.
- **Gebruiksvriendelijk**
Een schachtloze rolhouder en geoptimaliseerde instelprocedure voor de rol maken het instellen eenvoudig, terwijl het kantelbare bedieningspaneel een beter zicht op de informatie biedt vanaf verschillende hoogten. Met de ingebouwde automatische papierinvoer kunt u zonder tussenkomst printen met rollen en losse vellen en verschillende formaten losse vellen accepteren om verschillende toepassingen mogelijk te maken.
- **Hybride ondersteuning**
U kunt naadloos hybride werken door eenvoudig te schakelen tussen uw thuis- en kantoorprinters. De imagePROGRAF TC-21 beschikt over dezelfde software als de imagePROGRAF 5-kleurenprinters (TZ, TX, TM) op kantoor, zoals tools voor het indienen van opdrachten (Direct Print Plus, Free Layout Plus, enz.).
- **Door en door groen**
Voldoe aan uw duurzaamheidsdoelstellingen met de EPEAT Gold²-score voor energiezuinigheid, verpakking zonder geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) en gebruik van 40% gerecycled plastic. Dankzij de recyclebare kunststof inktflessen van 70 ml hoeft de inkt minder vaak vervangen te worden. Door het lagere geluidsniveau is het apparaat ideaal voor een stille omgeving.

1. Vergelijken met de voorganger imagePROGRAF TC-20.
2. EPEAT Gold-registratie in de VS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TC-21

PRINTERTECHNOLOGIE		Take-up unit	N.v.t.
Printertype	4-kleuren 24 inch	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 inch, 18 inch, 24 inch Boven/onder: volledig zonder witrand; Links/rechts: marge van 0,5 mm
Printtechnologie	Canon Bubble Jet on Demand 4-kleuren, geïntegreerd type (4 chips per printkop x 1 printkop)	Maximaal aantal geleverde prints	Standaard + opvangmand (SD-24) / Bureaubladopvangmand (BU-06): Standaard positie - 1 vel
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 4352 spuitopeningen BK: 1280 spuitopeningen C, M, Y: 1024 spuitopeningen per kleur	Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder. Aanpassingen door gebruiker noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Energieverbruik	In bedrijf: ca. 28 W Slaapstand: ca. 2,3 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitschakelen: ca. 0,07 W
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Inktcapaciteit	Meegeleverde starterset inkt: 280 ml (70 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 70 ml (BK, C, M, Y)	Geluidsniveau (druk/vermogen)	In bedrijf: ca. 41,5 dB(A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) Stand-by: 35 dB (A) of minder (Gemeten tegen ISO 7779-standaard)
Inkttype	Pigmentinkten: 4 kleuren BK/C/M/Y	Voorschriften	In bedrijf: ca. 6,0 bel (normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) (Gemeten tegen ISO 7779-standaard)
Compatibiliteit besturingsystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.15	Milieucertificeringen	CE-markering, UKCA-markering
Printertalen	N.v.t. (Direct Print wordt niet ondersteund)	AFMETINGEN EN GEWICHT	CB-certificering, EPEAT GOLD ²
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Fysieke afmetingen en gewicht	B x D x H Hoofdeenheid 968 x 533 x 245 mm (automatische papierinvoer dicht, bedieningspaneel niet gekanteld) 968 x 593 x 245 mm (automatische papierinvoer dicht, bedieningspaneel gekanteld) 968 x 613 x 395 mm (automatische papierinvoer open, bedieningspaneel gekanteld) 32 kg (exclusief inktfles, inclusief printkop)
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac		Hoofdeenheid + bureaubladopvangmand (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (automatische papierinvoer dicht, bedieningspaneel niet gekanteld, opvangmand dicht) 968 x 845 x 1115* mm (automatische papierinvoer geopend, bedieningspaneel gekanteld, opvangmand open) 33 kg (exclusief inktfles, inclusief printkop) *Hoogte waarboven het doek de vloer niet raakt bij het openen van de bureaubladopvangmand.
GEHEUGEN			Hoofdeenheid + standaard + opvangmand (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (automatische papierinvoer dicht, bedieningspaneel niet gekanteld, opvangmand dicht) 968 x 868 x 1024 mm (automatische papierinvoer geopend, bedieningspaneel gekanteld, opvangmand open) 43 kg (exclusief inktfles, inclusief printkop)
Standaardgeheugen	1 GB Uitbreidingsleuf: nee	Afmetingen en gewicht met verpakking	Printer (hoofdeenheid): 1120 x 726 x 406 mm, 45 kg Bureaubladopvangmand (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Standaard + opvangmand (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
Harde schijf	N.v.t.	MEEGELEVERD	Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, informatie over veiligheid/milieu, blad LFP EUR-adres, informatie over PosterArtist WEB VS/EU, blad flensbeschermende materialen
PRINTSNELHEID		Inhoud van de doos:	Software vanaf internet te downloaden
CAD-tekening:	Normaal papier (A1, Z-W): 0:30 (standaard) Normaal papier (A1, kleur): 1:00 (standaard)		
Poster	Normaal papier (A1) 1:01 (concept) 1:51 (standaard) Gecoat papier (A1) 2:42 (concept) 4:23 (standaard)		
MEDIAVERWERKING		Meegeleverde software	
Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: automatische papierinvoer, printzijde omhoog, voorzijde	OPTIES	Bureaubladopvangmand: BU-06 Printerstandaard + opvangmand: SD-24
Mediabreedte	Rol papier: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inch, 24 inch, 17 inch Los vel: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Foto (10 x 12 inch, 10 x 15 inch, 8 x 10 inch 7 x 10 inch, 5 x 7 inch, 4 x 6 inch (KG), 2L, L), Envelop (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, door gebruiker gedefinieerd formaat (breedte: 89 - 297 mm, lengte: 127 - 1200 mm)	Optionele items	
Mediadikte	Rol/vel: 0,08 mm - 0,28 mm	CONSUMABLES	Inkttank: PFI-050 (70 ml) Printkop: PF-08 Onderhoudscartridge: MC-32
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 127 mm	Door de gebruiker te vervangen	
Maximale printbare lengte	Rol papier: 4 m Los vel: 1200 mm		
Maximale diameter van rol papier	110 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (enkele fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (enkele fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Rol papier (minimale printmarge): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0,5 mm Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
Media-invoercapaciteit	Rol papier: één rol Los vel: A4, Letter: 100 vel (normaal papier) A3, B4, Ledger, Legal, 10 x 12 inch, 10 x 15 inch: 50 vel (normaal papier) FS, FOOLSCAP, ARCH A, C4, B-OFCIO, M-OFCIO: 10 vel (normaal papier) Overige: 1 vel		

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
2. EPEAT Gold-registratie in de VS

DISCLAIMER

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025